

Produktinformationsblatt



Mehrzweckbohrer für Schrauber



Cr-V-Stahlschaft mit $\frac{1}{4}$ ''-Sechskantaufnahme für Schrauber, vergütet, eingelötete Hartmetallplatte mit **Dachschneide, scharfkantig**

Einsatzbereich Beton, Klinker, Mauerwerk, Fliesen, Leichtbaustoffe, Leichtmetall, Plaste, Glas

Diese Bohrer sind einsetzbar für die **dübellose Befestigungstechnik** mittels gehärteter Spezialschrauben direkt in Beton. Kerndurchmesser entsprechend der Vorgabe des Schraubenherstellers wählen.

Ideal zur Fenster- und Türenmontage geeignet, da mit dem Bohrer direkt durch Holz, Kunststoffe, Leichtmetall in den Beton gebohrt werden kann.

Bestellnummer	Durchmesser (mm)	Schraubendurchmesser (mm)	Härte des Grundmaterials	Arbeitslänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
117.03.030	3,0	4	weich	45	90
117.03.032	3,2		normal	45	90
117.03.034	3,4		hart	45	90
117.03.035	3,5		ganz hart	45	90
117.03.038	3,8	5	weich	45	100
117.03.040	4,0		normal	45	100
117.03.043	4,3		hart	45	100
117.03.045	4,5		ganz hart	45	100
117.03.048	4,8	6	weich	45	100
117.03.050	5,0		normal	45	100
117.03.053	5,3		hart	45	100
117.03.055	5,5		ganz hart	45	100
117.03.060	6,0	8	weich	45	100
117.03.064	6,4		normal	45	100
117.03.065	6,5		hart	45	100
117.03.070	7,0		ganz hart	45	100
117.03.075	7,5	10	weich	45	100
117.03.080	8,0		normal	45	100
117.03.085	8,5		hart	45	100

